

jet 5^{*}

desinfectiemiddel en algicide

CERTIS

jet 5[®]

Toelatingsnummer: 12134 N (W.2)

Certis Europe B.V.
Safariweg 55
3605 MA Maarssen
Tel.: 0346-290600

Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat

Werkzame stof en gehalte: perazijnzuur 55 g/l;
waterstofperoxide 220 g/l

Inhoud: 20 L

Charge nr.: zie opdruk verpakking

Waarschuwingssinnen: Kan brand veroorzaken. Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt brandwonden.

Veiligheidsaanbevelingen: Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren. Verwijderd houden van brandbare materialen, zuren, reducerende stoffen en metaalzouten. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Tijdens de bespuiting een geschikte ademhalingsbescherming dragen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

- middel ter bestrijding van groene aanslag;
- schimmelbestrijdingsmiddel middels een dompelbehandeling van plantgoed van bloembol- en bloemknolgewassen.

Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik



BIJTEND



OXIDEREND

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Algemeen

Jet 5 is een middel op basis van een krachtige oxidator. Voorkom tijdens het gebruik opspatten en nevelvorming. Metalen zoals koper, brons, aluminium en zink kunnen bij toepassing verkleuren.

Bestrijding van groene aanslag

Indien mogelijk vuil van tevoren verwijderen. De te behandelen oppervlakten goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van het middel. Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels en dergelijke.) is meer vloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas en dergelijke). Na enkele dagen kan men desgewenst dode algen verwijderen door af te spuiten of te schrobben. Afhankelijk van de dikte van de groene aanslag kan herhaling noodzakelijk zijn.

Toepassing en dosering: Spuiten met een concentratie van 1% (100 ml middel in 10 liter water).

Plantgoedbehandeling van tulp, lelie, gladiool, narcis en hyacint

Ter bestrijding van diverse schimmelaantastingen, waaronder zuur (*Fusarium spp.*). De bollen of knollen gedurende 15 minuten dompelen. Tevens is het product toepasbaar in combinatie met een warmwaterbehandeling. Een behandeling uitvoeren kort na de oogst of voor het in bewaring brengen. Het product niet mengen met fungiciden.

Dosering: 0,5% (500 ml per 100 liter water).

Verpakking rechttop vervoeren en opslaan. Vorstvrij bewaren.

® Geregistreerd handelsmerk van Certis Europe B.V., Maarssen, Nederland.


N.B. De kwaliteit van de door Certis geleverde goederen voldoet aan de eisen waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht, toegepast en/of gebruikt, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit de teeltwijze, het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen, het gebruik of toepassing van de geleverde goederen. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Prod. nr.: 000802

UN 3149

STORL
VERPAKKING

000802-1-4



409058