

Banvel 4S WGGA, 11291 N W.2

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Maïs	breedbladige onkruiden	0,6 l/ha	1

Toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.

Aanbevelingen

Banvel 4S is een groeistofachtige bladherbicide met systemische werking.

Het middel werkt tegen een aantal eenjarige en overblijvende breedbladige onkruiden zoals haagwinde, veelknopigen, melde- en ganzevoetsoorten en zwarte nachtschade. Grassen worden niet bestreden.

Het middel werkt het beste bij groeizaam weer (10°C of hoger). Niet toepassen bij lagere temperaturen. Tijdens de toepassing en enkele uren daarna dient het droog te zijn. Hoeveelheid water: 200- 300 l/ha.

Toepassing

Banvel 4S kan na opkomst van de maïs op twee manieren worden toegepast:

- a) volvelds, als de maïs 2 tot uiterlijk 6 bladeren heeft gevormd.
 - Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden moeten dan 2 tot max. 4 blaadjes hebben ontwikkeld.
 - Als de bestrijding op haagwinde is gericht moet de bespuiting plaatshebben als dit onkruid voldoende blad heeft gevormd en voordat de winde de maïsplanten in klimt;
- b) als onderbladbespuiting, wanneer de maïs tenminste 8 bladeren heeft gevormd. De stengelvoet mag hierbij worden geraakt. Op dit tijdstip zal de bestrijding vrijwel altijd op haagwinde zijn gericht.

Voorkom drift en overlap van spuitbanen

Vermijd drift naar aangrenzende gewassen en overlap van spuitbanen en voorkom zo de kans op onnodige schade.

Menging

Om het werkingsspectrum te verbreden kan worden gemengd met andere toegelaten middelen.

Niet mengen met producten op basis van 2,4-D en zeker niet met minerale olie, hiervan mogen ook geen resten van in de tank voorkomen. Zorg ook dat de tank volkomen vrij is van resten minerale olie.

Spuitechniek

De spuittank voor de helft met water vullen en daarna, terwijl de vloeistof wordt rondgepompt, de benodigde hoeveelheid Banvel 4S toevoegen. Tenslotte de rest van het benodigde water toevoegen.